



TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ

Cejl 480/12, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika

vydává

zadavateli:

**PET HARDWARE s.r.o., Grymovská 256/1a, Přerov IV - Kozlovice,
750 02 Přerov**

IC: 29453500

OSVĚDČENÍ

číslo: 25 - 018

kterým se potvrzuje, že výrobek:

Voděodolný popruh

materiálové složení: polyesterová tkanina obalená PVC materiálem

barva: černá

vyhovuje vybraným požadavkům na zdravotní nezávadnost dle technické specifikace:

- **Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic, Tabulka č. 1, Tabulka č. 3 (AHM č. 3/2000 – vydáno MZ ČR) – vybrané hygienické vlastnosti z hlediska zdravotní nezávadnosti materiálu s ohledem na účel použití.**

Hodnocený výrobek je zdravotně nezávadný ve výše uvedeném rozsahu, nepředstavuje zdravotní riziko a je vhodný pro obojky/ vodítka pro zvířata.

Osvědčení bylo vydáno na základě žádosti č. COV/25/073 ze dne 05.02.2025. Podkladem pro vydání osvědčení je zkušební protokol č. AZL 25/0019 ze dne 04.02.2025 vydaný AZL TZÚ Brno. Konkrétní výsledky zkoušek zjištěné na výrobku jsou uvedeny v Příloze, která je nedílnou součástí tohoto osvědčení.

Datum vydání osvědčení: 07.02.2025

Platnost osvědčení do: 28.02.2027

Osvědčení vydala:

Lustigová
Bc. Ivana Lustigová
certifikační oddělení





Voděodolný popruh

materiálové složení: polyesterová tkanina obalená PVC materiálem
barva: černá

Tabulka č. 1: Úroveň hodnocených parametrů

Parametr	Zkušební metoda	Měřicí jednotka	Požadovaná hodnota	Zjištěná hodnota	H
Tabulka 1 – Základní kritéria pro hodnocení textilních výrobků					
Obsah volného a hydrolyzou uvolněného formaldehydu	ČSN EN ISO 14184-1	mg.kg ⁻¹	≤ 75	nedetekovatelný	V
pH vodného výluhu	ČSN EN ISO 3071	-	4,5-7,5	5,9	V
Obsah extrahovatelných těžkých kovů	Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000	mg.kg ⁻¹	max.		
- arsen			1,0	< 0,20	V
- kadmium			0,1	< 0,10	V
- olovo			1,0	< 0,10	V
- rtuť			0,02	< 0,005	V
- chrom šestimocný			nedetekovatelný	nedetekovatelný	V
- celkový výluhov. chrom			2,0	< 0,20	V
- kobalt			4,0	< 0,50	V
- měď			50,0	0,91	V
- nikl			4,0	< 0,50	V
Obsah aromatických aminů	ČSN EN ISO 14362-1	mg.kg ⁻¹	≤ 30	<30	V
Tabulka č. 3 Základní kritéria pro hodnocení výrobků z plastů					
Celková migrace – simulant A: - destilovaná H ₂ O	Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000	mg.dm ⁻²	≤ 10	3,3	V
Obsah ftalátů	ČSN EN ISO 14389	0,1 % hmot.	< 0,1	< 0,01	V

Legenda: H - hodnocení; V - vyhovuje
< - symbolem je označen detekční limit metody

Datum vydání přílohy: 07.02.2025

Lustigová
Přílohu vydala: Bc. Ivana Lustigová

